

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

### Niob Fluid №: 4415C, 4420C

**ОПИСАНИЕ:** Пневматические приводы предназначены для управления клапанами NIOB FLUID ДН 25-65. Используются для открытия, закрытия и регулирования расхода в трубопроводе. Приводы можно дополнить контрольной головкой NF № 44710 СЗ для контроля текущего положения клапана. Привод оснащен универсальным держателем для установки на клапан NF ДН25-65 и двумя держателями индуктивных датчиков M12.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** для всех видов эксплуатации, где используются клапаны Niob Fluid.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**РАЗМЕРЫ:** для клапанов ДН 25-65  
**ИСПОЛНЕНИЕ - ТИПЫ:** 4415C воздух/воздух D-A  
 4420C воздух/пружина S-R  
**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:** нержавеющая сталь АИСИ 304  
 уплотнения: НБР, ПТФЕ  
**МИН. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:** 26 Нм (6 бар)  
**ВРЕМЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ:** 1.5 с  
**ВЕС:** 3.85 кг  
**СОЕДИНЕНИЕ:** 9.5x9.5 мм  
**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:** от +10 до +110 гр. (НБР)  
**РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА:** 5-9 бар  
**МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:** 10 бар  
**РАСХОД ВОЗДУХА:** 0.266 л (5 бар)

#### РАЗМЕРЫ:

DN	D1	D2	L1	B
25-65	85	1/8"	174	9,5

