

ГОЛОВКА УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПРИВОДА

Niob Fluid №: 44710 C3

ОПИСАНИЕ: Головка управления предназначена для установки на пневматический привод 4420C (4415C). Головка оснащена соленоидальным клапаном (24В DC), двумя концевыми датчиками и светодиодами (зелёный цвет-открыто, красный цвет-закрыто) для визуального контроля положения клапана.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для всех видов эксплуатации, где используются пневматические приводы Niob Fluid 4415-20C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ИСПОЛНЕНИЕ - ТИПЫ: 44710 C3 ЕКО -	основная рама POM + 2 механические датчики положения, водонепроницаемая крышка, светодиод
44710 C3 STANDARD -	основная рама POM +2 индуктивные датчики положения, водонепроницаемая крышка, светодиод.
44710 C3 MAX -	основная рама из нержавеющей стали АИСИ 304+ 2 индуктивны датчики положения, водонепроницаемая крышка, светодиод

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: крышка - нержавеющая сталь АИСИ 304
уплотнения: NBR
распределительная коробка - POM или нержавеющая сталь DIN АИСИ 304

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ: механический концевой датчик: 12 - 30 В
индуктивный концевой датчик: 12 - 30 В

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН: 24 В DC
СВЕТОДИОД: 3Вт (красный и зелёный)
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХА: для шланга 6/4
ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ: от -15 гр. С до + 60 гр. С

РАЗМЕРЫ:

